


# ヒートテック-L

ヒートテック-L型トリベは特殊な断熱耐火物を内張りに使用した保温性の優れたアルミ合金溶湯運搬用トリベであります。



## 標準寸法



|                | A    | B   | C    |
|----------------|------|-----|------|
| HEAT TECH-L300 | φ760 | 760 | 1000 |
| HEAT TECH-L500 | φ900 | 930 | 1250 |

## 標準仕様

|                   |                 |          |
|-------------------|-----------------|----------|
| (1)型 式            | プ ラ ッ タ ー 運 搬 式 |          |
| (2)HEAT.TECH-L300 | 容量 300kg        | 重量 420kg |
| (3)HEAT.TECH-L500 | 容量 500kg        | 重量 700kg |

## 特 長

1. 取鍋の予熱が削減出来ます。
2. 保温性が優れています。……溶解原単位が下ります。  
 註) 他の取鍋用耐火物との熱伝導率比較 (Kcal/m hr°C at 700°C)  
 HEAT.TECH-L…………… 0.18  
 耐アルミキャストブル…………… 0.80  
 黒鉛ルツボ…………… 18.0
3. 軽量です。……耐アルミ用キャストブルに比べて約½です。(内張材のみ)
4. アルミ合金に介在物の混入がありません。……ハードスポットが減少します。
5. 外壁温度が低いため作業環境が改善されます。
7. 底部及び側壁の一部に耐摩耗性材料を使用しています。
8. 側壁部は三重構造になっています。
9. 形状は最も熱放散の少ない円筒状になっています。
10. ロングライフです。……今までのトリベの2～3倍以上の実績を有しています。

高温技術に挑戦する

**ヒートテック**

浜松ヒートテック株式会社

〒435 浜松市丸塚町327番地 ☎0534-65-2222(代)